

# Fraises sans percussion

Ces fraises rotatives **enz golden jet®** travaillent sans percussion. Les têtes des fraises sont équipées de plaquettes en métal dur et de plaquettes diamantées qui enlèvent les sédiments de diverses compositions.

Le champ d'application est varié. Le calcaire, le béton ou les laits de ciment sont éliminés rationnellement tout comme les sédiments minéraux, les racines ou le bois.

## Domaine d'application

- Calcaire, béton, boues de béton
- Dépôts minéraux
- Racines, bois

Pression de travail jusqu'à 150 bar



## Fraises sans percussion

### Fraises sans percussion 1/2" - 1"



**13.040TR**

**13.060TR**

	1/2	1
	42 - 60	62 - 80
	60	80
	1 x M6 jusqu'à 200 l 3 x M6 à partir de 200 l	1 x M6 jusqu'à 200 l 3 x M6 à partir de 200 l
	4 x M6	4 x M8
	—	—
	40 x 100	60 x 130
	0.75	1.90
	x	x

### Accessoires et pièces d'usures



#### Tête à fraise

**0013.0405TR** pour 13.040TR Ø 42 - 60



#### Plaque pour fraiseuse avec vis

**16.14Z** pour 13.040TR et 13.060TR




#### Dent centralé pour change

**15.04012Z** pour 13.040TR

	Raccord fileté ["]		Buses rotatives		Dimensions [mm]
	Champ d'application [mm]		Jet de poussée		Poids [kg]
	min. l/min à 100 bar		Jet frontal		Recyclage

High Performance Tool

## Fraises sans percussion



### Tête à fraise

0013.0605TR pour 13.060TR

∅ 62 - 80



### Dent central de fraisage 60 mm

15.0603Z pour 13.060TR



### Griffe

15.060CP pour 13.060TR

High Performance Tool   
**enz** golden jet®

	Raccord fileté ["]		Buses rotatives	∅xL	Dimensions [mm]
	Champ d'application [mm]		Jet de poussée		Poids [kg]
	min. l/min à 100 bar		Jet frontal		Recyclage