

## Raccords tournants

Exécution robuste en acier inoxydable, à utiliser avec les buses de nettoyage et les fraises rotatives lors des travaux dans les grandes canalisations et tuyaux, rotation libre, aucune réduction du débit de l'eau au passage.

	<b>24.050</b>	<b>24.075</b>	<b>24.100</b>	<b>24.125S</b>	<b>24.125</b>	<b>24.150</b>
	1/2	3/4	1	1 mâle 1 1/4 femelle	1 1/4	1 1/2
	—	—	—	3 × M10	—	—
	51 × 64	59 × 74	75 × 80	75 × 86	79 × 83	84 × 96
	800	1200	2200	2400	2200	2700
	250	250	250	250	250	250

## Pistolets

La température maximale s'élève à 150 °C.

Ces pistolets ont des forces de poussée et de retenue réduites. Les lances peuvent recevoir des buses diverses.

	<b>18.42</b>	<b>18.43</b>	<b>18.44</b>
	3/8	1/2	3/8
	1200	720	1010
	10 - 45	10 - 100	10 - 45
	1800	2100	1900
	310	600	210

	Raccord fileté ["]		Dimensions [mm]		l/min
	Jet de poussée		Longueur [mm]		Poids [g]

High Performance Tool   
**enz**  golden jet®