

Accessoires pour pistolets



raccord tournant

0018.050 pour pistolets  1/2



Buses pistolet

08.0501	avec céramique M10 rond	 1/2	 SW 27
08.0502	avec céramique M10 plat	 1/2	 SW 27
08.0751	avec céramique M10 rond	 3/4	 SW 36
08.0752	avec céramique M10 plat	 3/4	 SW 36
08.1001	avec céramique M10 rond	 1	 SW 46
08.1002	avec céramique M10 plat	 1	 SW 46

Coffret d'outils

Ces coffrets compacts résistants au froid, au chaud et aux chocs contiennent les outils les plus courants pour le nettoyage des canalisations. Les outils sont clairement inventoriés et protégés lors du transport dans le camion. Les coffrets d'outils sont vides. Equipement selon souhaits des clients. Sans outils.



	09.001028	09.001	09.003	09.004
	1/4	1/2	3/4	1
	247 × 183 × 40	247 × 183 × 40	336 × 248 × 100	437 × 330 × 115
	253 × 205 × 60	253 × 205 × 60	342 × 264 × 124	454 × 354 × 135

Autres accessoires



Poulie-guide télescopique pour fond de puits

90 Evite un effritement inutile sur le tuyau haute pression; élément de fixation réglable en continu; ral-longes optionnelles; longueur standard: 4000 mm

High Performance Tool
enz golden jet®

	Raccord fileté ["]		Intérieur: Longueur × Largeur × Hauteur [mm]	L	Longueur [mm]
	Ouverture de clé		Extérieur: Longueur × Largeur × Hauteur [mm]		



Deuxième Quick-Lock

0090.03 pour 90



Banane miniature

91M Appareil de renvoi pour câble de caméra et tuyau haute pression Ø à partir de 150



Banane petite

91 Appareil de renvoi pour câble de caméra et tuyau haute pression Ø à partir de 200



Banane moyenne

91A Appareil de renvoi pour câble de caméra et tuyau haute pression Ø à partir de 200



Banane charnière en acier chromé, petit

91.05M pour 1/2" et 3/4" tuyaux Ø à partir de 85



Banane charnière en acier chromé

91.05 Ø à partir de 150



Banane charnière de déviation

91.07 Ø à partir de 150



Manchon de protection

92 Manchon renforcé pour la protection des tuyaux H.P. en plastique. Approprié seulement pour les tuyaux en plastique. Ø x L 75 (intérieur) x 900



Poulie-guide pour bord supérieur du puits

93 Pour guider en douceur le tuyau haute pression Ø 450 - 800

	Raccord fileté ["]	$\varnothing \times L$	Dimensions [mm]		
	Champ d'application		Poids [g]		



Bloqueur du corde pour l'Appareil supérieur de déviation
93.7



Cage

00100.1004RA sans buse	1 1/4 - 1
	400 - 1000
	380 x 550
	5400
00100.1004RB sans buse	1 1/4 - 1 1/4
	400 - 1000
	380 x 550
	5400



Clef à douille

C104	3.5 mm: pour Inserts M4
C101	5.0 mm: pour Inserts M6
C103	7.0 mm: pour Inserts M8
C131	10 mm: pour Inserts M10



Arrêt de sûreté de vis léger

C193	Loctite® 222
-------------	--------------



Arrêt de sûreté de vis moyen

C192	Loctite® 243
-------------	--------------



Arrêt de sûreté de vis très fort

C109	Loctite® 638
-------------	--------------

	Raccord fileté ["]		min. l/min à 100 bar	ØxL	Dimensions [mm]
	Champ d'application [mm]		Pression maximale [bar]		



Buse rotative HRH/HRV

02.040HV

 1/2

 70 - 150

 82

 250



Pièce de traction intermédiaire pour les grandes longueurs de tuyau

30.100Z

 1 - 1

 50

$\varnothing \times L$ 90

 250

30.125Z

 1 1/4 - 1 1/4

 60

$\varnothing \times L$ 90

 250

30.125100Z

 1 1/4 - 1

 60

$\varnothing \times L$ 95

 250



Spray de conservation

C191

Protège et nettoie les outils de nettoyage de conduites



Programme de calcul de buse

JetCalc

Calculs d'inserts tout céramique, de perte de pression, etc.

	Raccord fileté ["]		min. l/min à 100 bar	$\varnothing \times L$	Dimensions [mm]
	Champ d'application [mm]		Pression maximale [bar]		

High Performance Tool 
